

Vererbungsregeln

Vererbungsregeln

Wertigkeiten von Selektoren

- Reihenfolge von „Selektoren“ nach Wertigkeit
 - 1. style="..." Angabe im HTML Element selber
 - 2. #id Selektoren
 - 3. .class & Attribut Selektoren
 - 4. Tag & Pseudo-Element Selektoren

Daraus ergibt sich z.B. folgendes...

Vererbungsregeln

Wertigkeiten von Selektoren

- Beispiele:

```
#myId .myClass p {  
    /* Überschreibt die folgenden Regeln... */  
}  
.myClass p {}  
body .myClass p {}  
  
/* Aber... */  
body #myId .myClass p {  
    /* Überschreibt alle vorherigen Regeln */  
}  
  
#myId #mySecondId p {  
    /* Überschreibt alle vorherigen Regeln */  
}
```

Vererbungsregeln

Wertigkeiten von Selektoren

- Beispiel: Gezieltes Überschreiben mit !important

```
#myId .myClass p {  
    color:red;  
    /* Überschreibt... */  
}  
.myClass p {  
    color:blue;  
}  
  
/* Aber ... */  
.myClass p {  
    color:green !important;  
    /* Überschreibt alle vorherigen Regeln */  
}
```

Vererbungsregeln

Erzwingen von Vererbung

- Beispiel:

HTML Code...

```
<p><a href="">Lorum ipsum</a><p>
```

CSS Code...

```
a {  
    color:red;  
}  
#myDiv p {  
    color:blue;  
}  
#myDiv p a {  
    color:inherit;  
}
```